SCHEDA TECNICA: OCCHIELLATRICE MECCANICA EMMEEMME 25 A DUE TESTE



Descrizione Generale

L'occhiellatrice professionale a colonna **EmmeEmme 25 A Due Teste** è progettata specificamente per l'applicazione intensiva e simultanea di due occhielli, abbattendo drasticamente i tempi di produzione.

Il macchinario mantiene la robustezza del telaio in acciaio della serie standard, ma raddoppia la capacità operativa introducendo un sistema a doppia testina in alluminio leggero, alimentato da due caricatori automatici indipendenti a caduta.

Il macchinario mantiene la robustezza del telaio in acciaio della serie standard, ma raddoppia la capacità operativa introducendo un sistema a doppia testina in alluminio leggero, alimentato da due caricatori automatici indipendenti a caduta.

Vantaggio Produttivo: L'azionamento meccanico unificato tramite un singolo pedale garantisce la posa contemporanea e perfettamente allineata di entrambi gli occhielli, ideale per cartelline, raccoglitori e packaging speciale.

Specifiche Tecniche

Tipo di Funzionamento	**Meccanico a spinta**	Azionamento manuale simultaneo tramite singolo pedale, senza ausilio di energia elettrica o pneumatica.
Materiale Testine	**Alluminio (Doppio gruppo)**	Due testine di punzonatura affiancate per garantire leggerezza e precisione di movimento.
Sistema di Alimentazione	**Doppio caricatore automatico**	Due serbatoi superiori con guide a canale indipendenti per l'orientamento costante e l'invio separato degli occhielli.
Distanza Interasse	**Configurabile**	Regolazione dell'interasse tra le due testine in base alle esigenze e al formato del materiale da forare.
Meccanismo di Discesa	**A leva con rinvio ripartito**	Trasferimento della forza dal pedale distribuita equamente ad entrambe le testine superiori.
Telaio / Colonna	**Acciaio verniciato**	Struttura a colonna autoportante, progettata per l'operatività intensiva in posizione eretta.